

Karta produktu przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) NR 65/2014

Nazwa dostawcy		MPM AGD S.A.
Identyfikator modelu		PSC-OT-1050
Roczne zużycie energii	AEC_{hood} [kwh/annum]	62,8
Klasa efektywności energetycznej		B
Wydajność przepływu dynamicznego	FDE_{hood}	26,6
Klasa wydajności przepływu dynamicznego		B
Sprawność oświetlenia	LE_{hood} [lux/W]	32
Klasa sprawności oświetlenia		A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń	GFE_{hood}	63,5
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń		E
Natężenie przepływu powietrza (przy min / max wydajności)	[m³/h]	245 / 400
Natężenie przepływu powietrza (przy ustawieniu trybu intensywnego / turbo)	[m³/h]	670
Poziom hałasu przy min / max wydajności	[dB]	51 / 60
Poziom hałasu przy min / max wydajności (przy ustawieniu trybu intensywnego / turbo)	[dB]	69
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia	P_o [W]	-
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	P_s [W]	0,45

Do ustalenia wyników oraz zgodnie z wymaganiami w odniesieniu do etykietowania energetycznego oraz w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu zastosowano następujące metody obliczeń i pomiaru:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE; ROZPORZĄDZENIE NR 65/2014,
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE; ROZPORZĄDZENIE NR 66/2014,
- EN 50564 – Elektryczny sprzęt domowy – pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy.
- EN 60704-2-13 - Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego --Procedura badania hałasu -- Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych.
- PN-EN 61591 - Domowe okapy nadkuchenne i inne wyciągi oparów kuchennych --Metody badań cech funkcjonalnych.