







MPM

dla deweloperów
i inwestorów



PAKIET BASIC

<p>Okap MPM-60-OW-04</p>  <p>Wymiary: Szerokość: 60 cm</p>	<p>Płyta indukcyjna MPM-30-IM-06</p>  <p>Wymiary: (wys. x szer. x gł.): 5,2 x 28,8 x 52 cm</p>	<p>Lodówka MPM-116-CJI-17/E</p>  <p>Wymiary: (wys. x szer. x gł.): 60 x 82 x 55 cm</p>	<p>Zmywarka MPM-45-ZMI-02</p>  <p>Wymiary: (wys. x szer. x gł.): 81,5 x 44,8 x 55 cm</p>
<p>Kuchenka mikrofa- lowa MPM-20-KMM-12</p>  <p>Wymiary: (wys. x szer. x gł.): 44 x 35 x 25,5 cm</p>	<p>Czajnik MCZ-120</p>  <p>Pojemność: min./maks. 0,5/1,5 l</p>		

Okap MPM-60-OW-04

Funkcje

- materiał okapu: stal
- możliwość pracy: wyciąg lub pochłaniacz
- niezależne sterowanie oświetleniem
- panel czarna stal
- sterowanie przyciskowe (przyciski w prowadnicach tunelowych)
- zakres prędkości: 3-stopniowy

Wyposażenie

- filtr aluminiowy przystosowany do mycia w zmywarce – 1 szt
- filtr aluminiowy w kolorze okapu - czarny
- filtr węglowy w opcji
- model dedykowanego filtra węglowego MPM-01-FW-09

Parametry

- barwa światła: biała neutralna 3000 K
- klasa energetyczna: C
- masa urządzenia brutto 5,7 kg
- masa urządzenia netto 4,4 kg
- minimalna szerokość szafki 60 cm
- oświetlenie żarówki LED 2 x 3 W
- poziom hałasu: min/max 51/63 dB
- wydajność min/max 195/310 m³/h
- **minimalna wysokość montażu nad płytą elektryczną 45 cm**
- **minimalna wysokość montażu nad płytą gazową 65 cm**
- **szerokość: 60 cm**

Płyta indukcyjna MPM-30-IM-06

Funkcje

- 2 pola grzejne
- 3 krawędzie skośne szlifowane
- funkcja Booster do szybkiego grzania
- materiał płyty: szkło
- poziom mocy - 1 do 9
- timer elektroniczny
- wyłączniki ochronne zabezpieczające przed uruchomieniem przez dzieci
- wyłącznik przed przegrzaniem
- zegar 0-99 min.

Parametry

- moc: 3000-3800 W
- moc pól grzejnych: 1500 W, 2000 W
- napięcie: 230V 50Hz
- średnica pól grzejnych: 2 x 180 mm
- **wymiary (wys. x szer. x gł.): 5,2 x 28,8 x 52 cm**

Lodówka MPM-116-CJI-17/E

Funkcje

- alarm dźwiękowy otwartych drzwi
- czas ocieplania w przypadku braku energii (od -18°C do -9°C): 9 godz.
- drzwi lewo/prawo
- oświetlenie LED
- sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem
- system odszraniania (chłodziarka): automatycznie system odszraniania (zamrażarka): ręcznie
- szybkie zamrażanie
- temperatura zamrażarki: -18°C
- zdolność zamrażania: 2,0 kg/24 h

Wyposażenie

- ilość półek na drzwiach: 3
- ilość półek w chłodziarce: 2
- pojemnik do wytwarzania lodu kostkowego
- pojemnik na jaja
- pojemnik na warzywa
- zawiasy nożycowe

Parametry

- czynnik chłodniczy: R600a
- masa urządzenia brutto: 33 kg
- **wymiary (wys. x szer. x gł.): 60 x 82 x 55 cm**

Zmywarka MPM-45-ZMI-02

Funkcje

- 5 programów zmywania
- elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym zaprogramowaniem
- opóźnienie startu 3/6/9 godz.
- program połowy załadunku
- regulacja wysokości górnego kosza
- składane stelaże dolnego kosza
- szybki program
- ukryty elektroniczny panel sterowania
- ustawienie twardości wody
- wskaźnik soli i nabtyszczacza
- zabezpieczenie Aqua-Stop

Wyposażenie

- 3 kosze do zmywania (2 głębokie kosze+ szuflada na sztućce)
- 3 ramiona natryskowe

Parametry

- czas programu dla standardowego cyklu zmywania: 235 min
- klasa energetyczna E
- moc: 1760-2100 W
- napięcie znamionowe i częstotliwość zasilania: 230V - 50Hz
- pojemność 10 kpl
- poziom emitowanego hałasu: 49 dB(A) re1 pW
- standardowy cykl zmywania: ECO 45°C
- wskaźnik wydajności suszenia: 1,07
- zużycie energii w standardowym cyklu zmywania: 0,755 kWh
- zużycie wody- cykl: 9 l
- **wymiary (wys. x szer. x gł.): 81,5 x 44,8 x 55 cm**

Kuchenka mikrofalowa MPM-20-KMM-12

Funkcje

- 5 poziomów grzania
- funkcja automatycznego rozmrażania – dla 5-ciu gramatur
- funkcja podgrzewania
- klawisz otwarcia drzwiczek
- oświetlenie wewnętrzne
- sygnalizacja końca pracy
- timer 0-35 min.

Wyposażenie

- talerz obrotowy
- Parametry
- moc znamionowa: 1050 W
- zasilanie: 230V~ 50Hz
- znamionowa moc wyjściowa mikrofal: 700 W
- **wymiary (wys. x szer. x gł.): 44 x 35 x 25,5 cm**

Czajnik: MCZ-120

Funkcje

- automatyczna pokrywa
- cicha praca – podwójne ścianki tłumią dźwięk gotującej wody
- dzbanek o podwójnych ściankach
- dzbanek wewnętrzny ze stali nierdzewnej
- dzbanek zewnętrzny z tworzywa sztucznego
- dłuższe od standardowych czajników utrzymywanie temperaturę wody
- panel sterujący w obudowie: - regulacja temperatury w zakresie od 40°C do 100°C, co 10°C - wskaźnik aktualnej temperatury - włącznik/wyłącznik
- pojemność min./maks. 0,5/1,5 l
- powłoka zewnętrzna nie przewodząca ciepła – eliminuje możliwość poparzenia
- stabilna obrotowa podstawa 360°
- wskaźnik poziomu wody z podziałką wewnątrz dzbanka
- włączenie urządzenia, wybór funkcji i zagotowanie wody sygnalizowane dźwiękiem
- zakryta grzałka

Parametry

- moc: 1850-2200W
- zasilanie: 220-240V 50/60Hz
- **wymiary (wys. x szer. x gł.): 25 x 22,5 x 16 cm**